



12035/12030

muro® Estrichgrund Konzentrat

Wasserverdünnbares Grundiermittel zur Haftverbesserung und Saugfähigkeitsregulierung

Produktbeschreibung:

Lösemittelfreie, blau pigmentierte, wasser-
verdünnbare Grundierung für eine Anwendung
auf saugenden, mineralischen Untergründen im
Bodenbereich. Grundierung zur Saugfähigkeits-
regulierung, zum Feuchtigkeitsschutz sowie zur
Haftverbesserung auf Rohböden als Voranstrich
vor dem Aufbringen von nachfolgenden Be-
schichtungen wie z.B. Spachtelmassen, Fliesen,
etc. Zur Verwendung auf Verbundestrich, Fertig-
teilestrich, Calciumsulfatestrich sowie anderen
mineralischen, bauüblichen Untergründen.

Die Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
dürfen weder bei Verarbeitung noch bei
Trocknung unter + 5 °C liegen.

Untergrund:

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, fest,
formstabil, frei von Staub, Öl und Fett sein. Des
Weiteren dürfen keine Sinterschichten,
Ausblühungen, Schalungstrennöle oder lose Teile
vorhanden sein.

Bei kritischen Untergründen muss ein Vorversuch
gemacht werden und gegebenenfalls
Kratzproben oder ein Gitterschnitt durchgeführt
werden.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Modifizierte wässrige Kunstharz- dispersion
Aussehen	blau pigmentiert
Dichte	1,0 g/cm ³
Verbrauch	ca. 50 - 150 g/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	mind. 12 h je nach Umgebungstemperatur, jedoch nicht unter + 5 °C
Wasserdampfdiffusion	≤ sd-Wert 0,2
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate unter 25 °C
Lieferform	Kanister, 5l und 10l

Alle Technischen Daten beziehen sich auf
Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Estrichgrund vor dem Auftragen gut aufrühren. Entsprechend dem Untergrund bis max. 1:1 mit Wasser verdünnen.

Empfindliche Bauteile, v.a. Glasflächen, Holz, Metalle, Natursteine und Bodenbeläge abdecken bzw. wasserfest abkleben.

Im Kreuzgang volldeckend mit Malerbürste, Grundierbürste, Fußbodenstreicher oder Rolle gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material entfernen, damit keine glänzenden Stellen oder Pfützen entstehen. Verunreinigungen möglichst im frischen Zustand mit warmem Wasser entfernen. Angetrocknetes Material aufweichen lassen und mit einem nassen Tuch entfernen.

Reinigung der Geräte:

nach Gebrauch mit sauberem Wasser.

Trockenzeit:

Überarbeitbarkeit bei + 20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach mind. 12 Stunden, bzw. bis der Estrichgrund nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten. Saugende Untergründe und/oder gute Belüftung verkürzen die Trockenzeit.

Folgearbeiten sollten baldmöglichst nach Trocknung erfolgen um Staubablagerungen gering zu halten.

Lagerung:

muro Estrichgrund sollte in geschlossenen Gebinden kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Sicherheitshinweis:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

EU-Grenzwert:

h(Wb): 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de