Artikel-Nr.
2880002-K, 400 ml
EAN
4021799163604

KIMTEC® WET 40 – Spray (400 ml)

Beschreibung

KIMTEC® WET 40 - Spray mit multifunktioneller Anwendung als Wartungs-Spray in Handwerk, Service und Haushalt. Löst, reinigt, schmiert, pflegt und schützt. Hohe Kriechfähigkeit, Rost wird unterwandert und bewegliche Teile werden dauerhaft leichtgängig. Verdrängt Wasser, schützt vor Rost und vermindert den Verschleiß. Hakende Türschlösser, festgerostete Schrauben, knarzende Haustüren und unterbrochene Kontakte werden beseitigt.
Schützt langfristig gegen erneute Korrosion.

Der neue innovative Sprühkopf erlaubt die Reinigung von großen Flächen mit kegelförmigem Auftrag und kann mit einem Handgriff auf die punktgenaue, gezielte Anwendung umgestellt werden. Der Materialaufwand wird reduziert, wertvolle Rohstoffe und Ressourcen werden geschont.



Produkteigenschaften

- Enthält korrosionsbeständige Bestandteile die Metalloberflächen schützen
- Hohe Kriechfähigkeit, unterwandert Rost, Fett, Öl und Ruß
- Schmiert bewegliche Teile und verringert den Verschleiß
- Verdrängt Wasser und stellt unterbrochene Kontakte erneut her
- Einfach in der Anwendung

Anwendungsgebiete

- Löst korrodierte Verbindungen
- Reinigt und pflegt Werkzeuge und verhindert Flugrostanlagerungen
- Schmiert Scharniere, Türschlösser und andere bewegliche Verbindungen
- Zur Reinigung von korrodierten oder feuchten elektrischen Kontakten
- Verringert den Reibungswiderstand und schützt vor Verschleiß auch bei verschiedenartigen Materialpaarungen

Verarbeitungshinweise

Den Behälter vor der Anwendung intensiv schütteln um die Bestandteile die sich während der Lagerzeit separiert haben gleichmäßig zu vermischen. Große Verunreinigungen wie Rost und alte Fettreste entfernen.
Bei der Flächenbeschichtung mit einem Sprühabstand von ca. 20 cm die zu behandelnde Teile einsprühen.
Bei waagerecht stehendem Sprührohr punktgenau dosieren.
Achtung: Vor der Verwendung als Kontakt-Spray, stromführende Leitungen stromlos schalten.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Stand: 02/2024

www.kim-tec.de
Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
KIM Jarolim Im- und Export GmbH · Kirschenweg 2 · D-97232 Giebelstadt · Tel. +49 (0) 9334 9780 · Fax +49 (0) 9334 978111 · info@kim-tec.de